

**Firma / Betrieb:**  
**Abteilung:**  
**Arbeitsplatz / Tätigkeit:**

**Zuständiger Arzt:**  
**Unfalltelefon:**  
**Ersthelfer:**

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### Skinman Soft Protect FF UFI: KKUU-DPWD-0901-UGYY

Händedesinfektion - Nur für gewerbliche Anwender.

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünntem Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



|                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort              | Gefahr                                                                                                                                                    |
| Gefahrenbezeichnungen   | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.<br>H319 Verursacht schwere Augenreizung.<br>H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Wassergefährdungsklasse | WGK 1                                                                                                                                                     |

## SCHUTZMAßNAHMEN UND ANWEISUNGEN

Von Feuer, Funken und heißen Oberflächen fernhalten.

Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen (diese könnten organische Dämpfe entzünden).

Behälter vorsichtig öffnen, da Inhalt unter Druck stehen kann.

Berührung mit den Augen vermeiden.

**Augen-/Gesichtsschutz:** Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Handschutz:** Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Haut- und Körperschutz:** Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Atemschutz:** Nicht benötigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt.

Geprüfte Atemschutzausrüstung entsprechend den EU Richtlinie (89/656/EWG und (EU) 2016/425) oder gleichwertige auswählen.

Wenn die Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden können, Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation durchführen.

## VERHALTEN IM GEFAHRFALL



**Geeignete Löschmittel:** Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**Ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl

Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich., Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich., Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13)., Spuren mit Wasser wegsputzen., Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann.

## ERSTE HILFE



**Nach Augenkontakt:** Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Arzt hinzuziehen.

**Nach Hautkontakt:** Mit viel Wasser ausspülen.

**Nach Verschlucken:** Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

**Nach Einatmen:** Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

## ABFALLHANDHABUNG

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

Datum:

Unterschrift Betriebsleiter: